

PRŮVODCE APLIKACÍ:

PROJEKČNÍ NÁTĚR (nestíratelný)

Projekční nátěr je navržen tak, aby ho bylo možné použít společně s projekčním zařízením. Nejedná se o stíratelný nátěr. Pokud máte zájem o stíratelný povrch, prohlédnete si naši kompletní řadu produktů.

Projekční nátěr je vhodný na sádkartón, dřevo, kov nebo i beton. Slouží pouze pro interiérové využití.

1. Příprava

- ▶ Všechny povrchy musí být před aplikací čisté a suché.
- ▶ Změřte plochu, kterou plánujete natřít, a označte ji lepicí páskou.
- ▶ Neošetřené povrchy natřete podkladovou barvou (Primerem) a nechte zaschnout po dobu 24 hodin. Poté povrch lehce obruste brusným papírem a odstraňte všechny nečistoty.

2. Aplikace

- ▶ Aplikujte 2 vrstvy projekčního nátěru na podkladový nátěr (Primer).
- ▶ Pro aplikaci zvolte váleček s krátkým vlasem, štětec nebo stříkáč pistolí.

3. Pokrytí

- ▶ Plechovka pokryje plochu o velikosti 6,5 m² (ve 2 vrstvách).

4. Doba schnutí

- ▶ Nátěr je suchý na dotek po 1 až 2 hodinách. Aplikace další vrstvy je možná po 4 až 6 hodinách. Povrch je připravený pro promítání druhý den po aplikaci.

5. Čištění

- ▶ Čistěte plochu teplou mýdlovou vodou.

6. Bezpečnost

- ▶ Při kontaktu nátěru s kůží ji opláchněte teplou mýdlovou vodou.
- ▶ Při kontaktu nátěru s očima je vypláchněte dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Místnost v průběhu aplikace nátěru dostatečně větrejte.
- ▶ EU limitová hodnota pro tento produkt je 30 g/l VOC. Nátěr obsahuje ale maximálně 3 g/l VOC.
- ▶ Pro více informací o bezpečnosti nás neváhejte kontaktovat.