

PRŮVODCE APLIKACÍ POPISOVATELNÉ A PROJEKČNÍ POPISOVATELNÉ TAPETY

POPISOVATELNÁ TAPETA PŘEMĚNÍ JAKOUKOLI STĚNU NA POPISOVATELNOU A ZA SUCHA STÍRATELNOU PLOCHU V JEDINÉM KROKU. JEDNODUŠE JI APLIKUJTE NA STĚNU JAKO BĚŽNÉ DOSTUPNÉ TAPETY A POUŽÍVEJTE JAKO BÍLOU TABULI. DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WEBU **WWW.CHYTRAZED.CZ**

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

přítlačný tapetovací váleček - nejpoužívanější nástroj k přítlačování pruhů tapet
malířská špachtle - k vystěrkování podkladu, odstranění zbytků starých tapet
malířský váleček, malířská štětka - k nanášení penetrační a lepidla na stěnu
lámací nůž - k řezání tapet, k odříznutí přebytečné části tapety u podlahy

1. ZAMĚŘTE PLOCHU

- Zaměřte výslednou plochu, kde chcete popisovatelnou tapetu aplikovat. Rozměry tapety jsou 122cm na 825cm.
- Spodní část tapety doporučujeme umístit 100cm od podlahy, aby uživatel pohodlně dosáhl na spodní i horní okraj tapety. Pokud budou na tapetu psát děti, je možné dát spodní okraj níže.
- Okraje tapety označte. K těmto okrajům budete později aplikovat lepidlo na tapety.
- Popisovatelnou tapetu lze libovolně rozdělit na více částí a ty k sobě napojit, jako běžné tapety.

2. PŘÍPRAVA POVRCHU

- Ujistěte se, že plocha je čistá, suchá a zbavena všech předešlých nátěrů.
- Staré tapety a nedržící nátěry je třeba odstranit a nerovnosti vyrovnat. Čím je stěna hladší, tím lepší bude výsledek.
- V případě aplikace magnetické stěrky před nalepením tapety povrch důkladně napenetrujte podkladovou barvou nebo penetračním nátěrem, aby se sjednotila savost povrchu.
- Podkladovou barvu můžete zakoupit i na našem e-shopu <http://shop.chytrazed.cz>

3. APLIKACE LEPIDLA

- Pomocí malířského válečku aplikujte lepidlo na stěny. Není nutné aplikovat lepidlo i na tapety.
- V případě nutnosti aplikujte více vrstev lepidla.

4. LEPENÍ TAPETY

- Opatrně přilepte tapetu na lepidlem natřenou stěnu.
- Pomocí tapetářského válečku vyhladte povrch tapety od středu k okrajům tak, aby pod tapetou nezůstaly vzduchové bubliny.
- Pokud popisovatelné tapety navazujete na sebe, nechte přesah alespoň 1cm a po zatuhnutí lepidla přesahující lem odřízněte pomocí žiletkového nože.
- Okraje tapety nenatahujte násilím, materiál by se mohl deformovat.
- Po nalepení povrch popisovatelné zdi otřete navlhčeným hadříkem, aby se odstranily případné přebytky lepidla.

5. SCHNUTÍ

- Po dokončení aplikace nechte tapetu alespoň 24 hodin zaschnout, aby lepidlo kompletně ztvrdlo.

POUŽITÍ

- Na popisovatelnou tapetu je možné psát běžnými fixami na bílé tabule, čištění tapety pomocí mikrovláknové utěrky a čistícího spreje.
- Přechod mezi zdí a popisovatelnou plochou lze olemovat speciálními washí páskami.
- Veškeré příslušenství najdete na našem e-shopu **shop.chytrazed.cz** v sekci příslušenství.
- Doporučujeme používat výhradně námi doporučené příslušenství.

PRO JAKÉKOLI DOTAZY NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE:

EMAIL: INFO@CHYTRAZED.CZ

TEL: +420 731 444 250