

Průvodce aplikací

Projekční barvu lze nanášet na stávající nátěr podlahy nebo na holý beton. Přidáním jemného kameniva do nátěru je možné z něj udělat protiskluzový nátěr. Lze aplikovat i na dřevo a kov. Každá sada pokrývá plochu 4,5 m².

Příprava povrchu

U nového betonu a silně natřeného betonu připravte povrch pomocí kyselého leptacího roztoku pro aplikaci na stávající podlahovou barvu. Odstraňte odlupující se nebo špatně přilnavý nátěr pomocí podlahové škrabky. Lesklý nátěr je třeba lehce přebrousit. Ujistěte se, že je povrch čistý a bez prachu. Díry nebo praskliny lze opravit hmotou na opravu betonu.

Aplikace

- Vyhněte se aplikaci v chladných podmínkách (pod 15 °C).
- Povrch musí být suchý a čistý.
- Barvu důkladně promíchejte.
- Pokud požadujete protiskluzovou podlahovou barvu, přidejte do barvy kamenivo a dobře promíchejte.
- Nanášejte pomocí válečku s krátkým vlasem, který nepouští vlákna. Válečkem zapracujte barvu do povrchu holého betonu. U okrajů projekční plochy lze použít štětec.
- Po nanesení první vrstvy počkejte 10 hodin, než nanese druhou vrstvu.

Schnutí

Projekční barva bude použitelná po 24 hodinách. K čištění plochy použijte pH neutrální patentovaný podlahový čisticí prostředek.